Pro-Tech TOOLS

Ključevi za filter ulja - set od 23 komada



Upute za uporabu

1. Namjena uređaja

Pro-Tech TOOLS set ključeva za uljne filtre uključuje 23 različita nastavka dizajnirana za skidanje i ugradnju uljnih filtara različitih veličina i vrsta.

Upute za upotrebu:

1. Priprema:
    - o Provjerite je li motor vozila ugašen i dovoljno ohlađen.
    - o Osigurajte vozilo od kretanja ručnom kočnicom i klinovima.
    - o Nosite zaštitne rukavice i naočale za zaštitu od ulja i prljavštine.

2. Odabir pravog dodatka:
    - o Odaberite nastavak koji odgovara veličini i obliku filtra ulja vašeg vozila.
    - o Provjerite je li nastavak čvrsto postavljen na filtar kako biste spriječili njegovo oštećenje tijekom uporabe. rastavljanje.
3. Uklanjanje filtera ulja:
    - o Stavite odabrani dodatak na filter ulja.
    - o Pomoću ključa sa čegrtaljkom ili drugog prikladnog alata okrećite nastavak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok filtar ne popusti.
    - o Nakon što je filtar olabavljen, pažljivo ga uklonite rukom, pazeći da uhvatite vodu koja curi. ulja u pripremljenu posudu.
4. Ugradnja novog filtera ulja:
    - o Prije postavljanja novog filtra, nanesite tanak sloj čistog motornog ulja na brtvenu površinu. filterska guma za bolje brtvljenje.
    - o Rukom pričvrstite novi filtar na mjesto dok brtvena guma ne dođe u dodir s površinski.
    - o Zatim zategnite filtar prema uputama proizvođača vozila ili filtra, obično 3/4 do 1 okretaja. revolucija.
5. Provjerite:
    - o Provjerite je li filtar pravilno postavljen i čvrsto zategnut.
    - o Pokrenite motor i pustite ga da radi nekoliko minuta, zatim provjerite curi li ulje oko filtra.

Pro-Tech shop

Sigurnosne upute:

• Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, poput rukavica i naočala, kako biste se zaštitili od vrućeg ulja i krhotina.

• Provjerite je li vozilo sigurno osigurano od pomicanja prije početka rada.
• Pri rukovanju uljnim filtrom pazite da ne oštetite brtvenu gumu ili navoj.
• Zbrinite rabljena ulja i filtre u skladu s važećim propisima o zaštiti okoliša.

Pridržavanje ovih uputa osigurat će sigurnu i učinkovitu zamjenu filtera ulja pomoću seta ključeva.