Pro-Tech TOOLS

Hidraulički cilindar



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

RAD SA HIDRAULIČNIM CILINDROM

- Ekspanzija: Okrenite odvodni ventil u zatvoreni položaj okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Pumpajte kontrolnu šipku da produžite klip na željenu duljinu.

- Uvlačenje klipa: Vrlo polako okrenite odvodni ventil u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Za sporo i sigurno izvlačenje klipa, okrenite ventil samo djelomično. Ako otpustite ispusni ventil većim dijelom, opterećenje će se vrlo brzo spustiti.

!!! UPOZORENJE !!!

Za vašu sigurnost i zaštitu od mogućih ozljeda.

- Ne opterećujte hidraulički cilindar iznad nazivnog kapaciteta. Preopterećenje može oštetiti ili potpuno uništiti ovaj uređaj.

- Ovaj uređaj služi samo za ekspanziju u okomitom položaju. Nakon što je objekt razvučen na potrebnu udaljenost, potrebno ga je odmah učvrstiti odgovarajućim napravama odgovarajuće nosivosti.

- Jak udarac može oštetiti ovaj hidraulički cilindar.

- Potpuno spustite klip prije punjenja uljem. Postavite cilindar u okomiti položaj i dodajte ulje do donjeg ruba otvora za punjenje.
Koristite samo ulje namijenjeno za hidraulične dizalice. Neispravno odabrano ulje može oštetiti uređaj.

- Svi pričvrsni elementi moraju biti dobro zategnuti prije uporabe. Nemojte brkati uključeni pribor.

- Odgovornost je vlasnika ili operatera da zadrži ovaj korisnički priručnik i da sve informacije i oznake upozorenja budu čitljive.

- Pažljivo proučite i slijedite priložene upute.

- Nepridržavanje uputa i nestručno rukovanje uređajem može uzrokovati štetu ili ozljede osoba.

- Zabranjeno je svako kretanje osoba između rastegnutih objekata.

ČIM DOSTIGNETE MAKSIMALNU DUŽINU, PRESTANITE PUMPATI. OZNAČENA JE MAKSIMALNA EKSTRAKCIJA
SA PRSTENOM NA KLIPU. PRELAZENJE OVOG OGRANIČENJA MOŽE ZA REZULTAT DA UREĐAJ NE RADI ISPRAVNO.

Tehnički podaci:

Model	8t		12t	
	Jedan klip	Dva klipa	Jedan klip	Dva klipa
Minimalna visina dizanja	670mm	670mm	670mm	670 mm
Maksimalna visina dizanja	1160 mm	1160 mm	1130 mm	1130 mm
Hod klipa	490 mm	490 mm	500 mm	500 mm
Promjer klipa	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm
Vanjski promjer hidrauličkog radnog cilindra	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Težina	10 kg	10 kg	12 kg	12 kg